

### Электродвигатели постоянного тока DC

ТИП	Мощность DUTY		НАПРЯЖЕНИЕ ТОК СКОРОСТЬ			Размер	
						ДИАМЕТР	ДЛИНА
-	kW	-	В	А	Об\мин	мм	мм
PSSO 128a	5,3	S2-60мин	80	80	2200	240	345
PZSOa 24/85	2	S2-30min	80	33,8	810	263	238
PRSOb24a	2,5	S2-30min	80	39,5	1100	264	303
PZSOb 24/85	2,5	S2-30min	80	40,6	1000	264	303
PRSO2W24a	2,1	S2-60мин	48	55	3200	182	283
PRSO1W24a	2,1	S2-60мин	36	72	2600	182	283
PSSO 110-70	0,5	S2-2мин	220	3,2	3500	110	190
PSSO 110-70	0,5	S2-2мин	110	6,5	3500	110	190

### Электродвигатели постоянного тока коллекторные

ТИП	Питание DUTY		НАПРЯЖЕНИЕ ТОК СКОРОСТЬ			Размер	
						ДИАМЕТР	ДЛИНА
-	В	-	В	А	Об\мин	мм	мм
PRMOa 90-90	170	S2-5мин	24	10	1100	90	197
PRMOa 91-60	300	S2-5мин	24	19	4900	92	176
PRMOc 91-60	300	S2-5мин	220	2	4900	92	176
PRMOd 91-60	300	S2-5мин	110	4	4900	92	176
PRMO 91-120	300	S1	24	15,8	2000	92	234
PRMOc 90-90	240	S2-5мин	24	11A	1500	92	197

## Серводвигатели

ТИП	МОМЕНТ CONT / РЕАК	Максимальная скорость	Максимальное напряжение	Размер	
				Длина*	Фланец
-	Нм	RPM	В постоянного тока	мм	Мм
К-7707	7,4 / 61	1200	107	330	192
К-7708	7,4 / 60,5	2000	127	330	192
К-7709	7,4 / 60	2500	125	330	192
К-7710	7,4 / 59	3000	111	330	192
К-7711	13,6 / 119	1200	103	418	192
К-7712	13,6 / 117	2000	133	418	192
К-7713	13,6 / 116	2500	121	418	192
К-7714	13,6 / 117	3000	109	418	192
К-7715	20,3 / 183	1200	103	490	192
К-7716	20,3 / 183	2000	134	490	192
К-7717	17,5 / 183	2500	119	490	192
К-7718	15,8 / 183	3000	116	490	192
К-7719	27,1 / 262	1200	114	580	192
К-7720	23,2 / 255	2000	132	580	192
К-7721	20,9 / 256	2500	133	580	192
К-7722	15,8 / 252	3000	118	580	192

Длина двигателя без тормоза

Стандартное оборудование двигателя: DC тахогенератора

Дополнительное оборудование по желанию заказчика: электромагнитный тормоз (24VDC или 90VDC), распознаватель

### Однофазные коллекторные двигатели переменного тока

ТИП	Питание DUTY		НАПРЯЖЕНИЕ ТОК		СКОРОСТЬ Об\мин	Размер	
	В	-	В	А		Диаметр мм	Длина мм
Kaso 74-35x / 8	250	S1	220	2	12000	85	130
USSOa 70-30/1	120	S3-62%	220	0,98	15000	75	108
USSOa 70-30/2	100	S3-62%	220	1,1	6500	75	108
USSOa 70-30/3	70	S2-1мин	230	0,67	5300	75	108
USSOa 70-30/4	100	S2-1мин	110	2,2	6500	75	108
USSOa 70-30/5	100	S2-1мин	220	1,1	6500	75	108

### Универсальные коллекторные двигатели переменного тока

ТИП	Питание DUTY		НАПРЯЖЕНИЕ ТОК		СКОРОСТЬ Об\мин	Размер	
	W	-	В	А		Диаметр мм	Длина мм
USSOb 94-40	250	S2-2мин	220 = 230 ~	1,5 = 1,78 ~	6000	98	152
USSOb 94-40/11	150	S3-62%	220 = 230 ~	1,02 = 1,2 ~	4500	98	152

### Дополнительно п

- Тахогенераторы ПАТО 78-14
- Роторы, статоры, тормоза